

广东省政府采购

公开招标文件



采购计划编号：**440201-2026-02565**

采购项目编号：**GDYD260751**

项目名称：市清风园管办厨房设备采购项目

采购人：韶关市清风园管理办公室

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司



第一章 投标邀请

广东远东招标代理有限公司受韶关市清风园管理办公室的委托，采用公开招标方式组织采购市清风园管办厨房设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：市清风园管办厨房设备采购项目
采购计划编号：440201-2026-02565
采购项目编号：GDYD260751
采购方式：公开招标
预算金额：1,700,000.00元



2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(市清风园管办厨房设备采购项目):
采购包预算金额：1,700,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	其他厨卫用具	市清风园管办厨房设备采购项目	1(批)	详见第二章	1,700,000.00	否

本采购包不接受联合体投标
合同分包：不允许合同分包
合同履行期限：合同签订后10日历天内完成深化设计并提交采购人审核，经采购人书面确认后30日历天内完成全部货物供货、安装调试并验收交付使用。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。
- 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。
- 4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。
- 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国

务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1（市清风园管办厨房设备采购项目）： 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。投标人须提供《中小企业声明函》（货物）；监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目特定的资格要求:

采购包1（市清风园管办厨房设备采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介:

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广东远东招标代理有限公司网（<http://www.gdydzb.com>）

六.本项目联系方式:

1.采购人信息

名称：韶关市清风园管理办公室

地址：韶关市浈江区大学路

联系方式：0751-8660041

2.采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司

地址：广州市越秀区越华路112号4301房（部位：自编04-1.05A-1单元），韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名

门综合楼三楼（韶关分公司）

联系方式： 0751-8115118

3.项目联系方式

项目联系人： 雷小姐

电话： 0751-8115118

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构： 广东远东招标代理有限公司



第二章 采购需求

一、项目概况：

（一）采购项目需求一览表

项目名称	数量	采购预算金额	最高限价金额
市清风园管办厨房设备采购项目	1批	¥1,700,000.00元	¥1,700,000.00元

（二）核心产品一览表

序号	设备名称	是否核心产品
1	长龙洗碗机	是
2	双头大锅灶	是
3	双进风柜式离心通风机	是
4	油烟净化一体机带新风	是

（三）采购清单及产品技术要求

编号	产品名称	规格尺寸 (W×D×H)	单位	数量	技术参数
一	更衣间				
1	干手器	156×176 ×207	台	2	1.规格：156×176×207（±5%，单位：m m）； 2.功率：≥1.2kW/220V； 3.噪声：≤62DB； 4.吹干时间：≤12s。
2	洗手星	450×450 ×600	台	2	1.规格：450×450×600（±5%，单位：m m）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm ； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm ； 4.三边前裙板高：250mm； 5.配感应水龙头、塞链去水。





3	更衣柜	900×400 ×1800	台	1	1.规格：900×400×1800（±5%，单位：mm）； 2.柜身采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.门外板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.门内板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 5.补强撑采用不锈钢板厚度≥1.2mm； 6.脚采用不锈钢可调重力脚。
4	更衣柜	1200×40 0×1800	台	1	1.规格：1200×400×1800（±5%，单位：mm）； 2.柜身采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.门外板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.门内板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 5.补强撑采用不锈钢板厚度≥1.2mm； 6.脚采用不锈钢可调重力脚。
二	洁具间				
1	拖把池	850×600 ×1705	台	1	1.规格：850×600×1705（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.三边前裙板； 5.配塞链去水。
1-1	双温水龙头	8"	台	1	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。

2	挂墙工具架	900×250 ×450	台	1	1.规格：900×250×450（±5%，单位：m m）； 2.采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm。
三	粗加工、库房				
1	洗地龙头	≥10m	台	1	1.长度：≥10m； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高钢材，锰钢弹簧； 4.长度：≥10m黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 5.接水口口径为标准1/2"外螺纹。
2	大单星盆水池	1000×800 ×800+150	台	2	1.规格：1000×800×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。
2-1	双温水龙头	8"	台	2	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。





3	双层工作台	1500×700×800	台	2	1.规格：1500×700×800（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。
4	双层工作台	1200×700×800	台	2	1.规格：1200×700×800（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。
5	双层工作台带靠背	1100×760×800+150	台	1	1.规格：1100×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。



6	双星工作台	1800×760×800+150	台	1	1.规格：1800×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。
6-1	双温水龙头	8"	台	2	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。
7	单星盆台	800×760×800+150	台	1	1.规格：800×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。



7-1	双温水龙头	8"	台	1	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。
8	绞切肉机	690×520×820	台	1	1.规格：690×520×820（±5%，单位：mm）； 2.绞肉产量：≥300kg/h 切肉产量：≥200kg/h； 3.功率：≥1.1kW+1.5kW 380V； 4.绞肉部分适用于鲜肉、-4℃以上微冻肉绞肉。切肉部分可将鲜肉一次切片、二次切丝； 5.切肉刀组有效切割长度100mm； 6.设备配备一键急停开关。
9	四层栅格货架	1200×500×1550	台	2	1.规格：1200×500×1550（±5%，单位：mm）； 2.支柱采用38×38≥1.2mm不锈钢方通； 3.层板采用30×25≥1.2mm不锈钢方通； 4.配备可调子弹脚。
10	米面架	1200×600×200	台	2	1.规格：1200×600×200（±5%，单位：mm）； 2.框架采用304#不锈钢38×25扁通，厚度≥1.2mm； 3.横通采用304#不锈钢30×15扁通，厚度≥1.2mm； 4.脚采用304#不锈钢38×38方通，厚度≥1.2mm。



11	双温高压花洒龙头（带摇摆水龙头）	980mmH	台	1	1.座台式单孔单温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2.长：150mm（±5%）墙上托架； 3.工作高度：980mm±5%； 4.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 5.接水口口径为标准1/2"外螺纹； 6.配标准12寸摇摆龙头。
12	左单星杀鱼台	1500×760×800+150	台	1	1.规格：1500×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。
13	四层平板货架	1200×500×1550	台	3	1.规格：1200×500×1550（±5%，单位：mm）； 2.支柱采用38×38≥1.2mm不锈钢方通； 3.层板采用38×25≥1.2mm不锈钢方通； 4.配备可调子弹脚。



14	高温冷库	2600×2400×2600	座	1	1.规格：2600×2400×2600（±5%，单位：mm）； 2.库体：双面≥0.8mm304#不锈钢，库板厚度≥100mm，达到≥B1级防火标准，地板采用双面≥0.5mm厚镀锌板，下沉嵌入式结构； 3.保温材料：厚度≥100mm聚氨酯高压发泡； 4.库门：304#不锈钢厚度≥0.8mm；自动回归掩门：门框均配置发热线≥（220V/50Hz）； 5.冷库专用防水LED三防灯； ▲6.冷库温度控制器符合GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法B：高温要求；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） ▲7.冷库机组所采用散热风机，按GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法》第二部分：试验方法 试验B：高温，高温工作试验项目，所检验项目符合判定依据的要求；（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 8.工艺要求按照：厨房配套工程一室内组合式冷库。
15	低温冷库	2400×2400×2600	座	1	1.规格：2400×2400×2600（±5%，单位：mm）； 2.库体：双面厚度≥0.8mm、304#不锈钢，库板厚度≥100mm，达到B1级防火标准，地板采用双面≥0.5mm厚镀锌板，下沉嵌入式结构； 3.保温材料：厚度≥100mm聚氨酯高压发泡； 4.库门：厚度≥0.8mm、304#不锈钢自动回归掩门：门框均配置发热线≥（220V/50Hz）； 5.冷库专用防水LED三防灯； 6.工艺要求按照：厨房配套工程一室内组合式冷库。

16	冷库货架	1220×530×1600	台	3	1.规格：1220×530×1600（±5%，单位：mm）； 2.立柱与横梁、承重部件等采用钢芯制造，立柱接插件（顶部和底部）。塑钢环保层架采用光滑的聚丙烯表面，没有焊缝或缝隙。
17	冷库货架	1660×530×1600	台	2	1.规格：1660×530×1600（±5%，单位：mm）； 2.立柱与横梁、承重部件等采用钢芯制造，立柱接插件（顶部和底部）。塑钢环保层架采用光滑的聚丙烯表面，没有焊缝或缝隙。
18	冷库货架	1050×530×1600	台	1	1.规格：1050×530×1600（±5%，单位：mm）； 2.立柱与横梁、承重部件等采用钢芯制造，立柱接插件（顶部和底部）。塑钢环保层架采用光滑的聚丙烯表面，没有焊缝或缝隙。
19	刀具消毒柜	538×138×648	台	2	1.规格：538×138×648（±5%，单位：mm）； 2.电压/功率：220V/≥100W； 3.外壳：全不锈钢结构，采用304#不锈钢，厚度≥1.2mm； 4.门板：采用亚克力板；不锈钢拉手；采用磁力门吸装置，柜门带门锁； 5.内置：可抽拉式透明亚克力刀架； 6.消毒方式：紫外线消毒； 7.消毒时间：120分钟消毒时间掣； 8.设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒； 9.容纳：≥14把刀以上。
20	粘捕式灭蚊蝇灯	395×120×290	台	2	1.规格：395×120×290mm（±5%，单位：mm）； 2.电压/功率：220V/16W； 3.灯管：≥8w×2灭蝇灯灯管，灯光波长365nm； 4.覆盖面积≥40m²； 5.外壳采用阻燃PP/PC材料（或阻燃ABS），且插座通过国家3C认证； 6.双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。



21	风幕机	1200×175 5×210	台	1	1.规格：1200×175×210mm（±5%，单位：mm）； 功率/电压：≥260W/220V； 2.噪声：<53dB； 3.风速：11~13m/s； 4.风量：3080m³/h。
四	烹饪间				
1	洗地龙头	10m	台	4	1.长度：≥10m； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高钢材； 4.锰钢弹簧； 5.≥10米黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 6.接水口口径为标准1/2"外螺纹。
2	双层工作台 带靠背	1200×760 ×800+150	台	1	1.规格：1200×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。
3	双星盆水池	1200×760 ×800+150	台	1	1.规格：1200×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。





3-1	双温水龙头	8"	台	2	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。
4	冷冻四门高身柜	1220×760×1980	台	1	1.规格：1220×760×1980（±5%，单位：mm）； 2.内、外采用304#不锈钢材质； 3.触屏式数字温控器，温度可按需设定； 4.箱体整体式发泡。密度保温层厚度≥70mm，发泡剂为C5H10环保型，发泡密度36～38kg/m³，环保且保温防逃冷； 5.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计。门体保温厚度≥50mm，配备小于90度自回归关闭构件； 6.内箱底板及内箱圆弧转角设计； 7.可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.外箱用料≥1.2mm，内箱用料≥1.0mm； 10.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 11.门框带防凝露发热线，框口采用断桥冷桥节能结构，可折叠式门锁； 12.制冷方式：风冷； 13.冷冻温度：-18℃～-12℃。



5	冷藏四门高身柜	1220×760×1980	台	2	1.规格：1220×760×1980（±5%，单位：mm）； 2.内、外采用304#不锈钢材质； 3.数字温控器，温度可按需设定； 4.箱体整体式发泡，密度保温层厚高≥70mm，发泡剂为C5H10环保型，发泡密度36~38kg/m³，环保且保温防逃冷； 5.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计。门体保温厚度≥50mm，配备小于90度自回归关闭构件； 6.内箱底板及内箱圆弧转角设计； 7.可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.外箱用料≥1.2mm，内箱用料≥1.0mm； 10.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 11.门框带防凝露发热线，框口采用断桥节能结构，可折叠式门锁设计； 12.制冷方式：风冷； 13.冷藏温度：-5℃~+5℃。
6	双通荷台柜	1800×800×800	台	2	1.规格：1800×800×800（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.柜身及层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.门外壳采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 5.门内壳采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 6.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 7.柜脚采用不锈钢可调重力脚。



7	双通荷台柜	1500×800×800	台	2	1.规格：1500×800×800（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.柜身及层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.门外壳采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 5.门内壳采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 6.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 7.柜脚采用不锈钢可调重力脚。
8	四头煲仔炉	900×1250×800+150	台	1	1.规格：900×1250×800+150（±5%，单位：mm）； 2.炉面：采用304#不锈钢板材，厚度≥1.2mm； 3.炉身、侧板及炉背：采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm；炉背采用40×150mm（±5%）斜口设计； 4.主体结构：炉支架，搭配38×38方管； 5.炉面炉花：表面涂覆防锈漆处理； 6.炉脚：304# 38×38方管，厚度≥1.2mm，配置可调式子弹脚； 7.炉头：6寸八角炉头； 8.接渣装置：炉头下方配备活动式不锈钢接渣盆； 9.层板：采用304#磨砂钢板，厚度≥1.2mm； 10.脉冲电子点火系统； 11.单个炉头额定热负荷：≥5kW； 12.燃气类型：12T（天然气）； 13.燃气压力：2.0kPa（±1%）； 14.具有熄火保护装置。

9	炉拼台	300×125 0×800+4 50	台	1	1.规格：300×1250×800+450（±5%，单位：mm）； 2.面板采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 4.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm（±0.1mm）方通，配可调子弹脚。
10	双头双尾小炒灶	2100×12 50×800+ 450	台	1	1.炉体规格尺寸：2100×1250×800+450（±5%，单位：mm）； 2.炉台面板：采用304#不锈钢，厚度≥1.5mm，与炉包、尾包一次冲压成型；炉身/侧板/炉背：304#不锈钢，厚度≥1.2mm；台面采用隔热棉隔热；主体支架：环保电解板激光切割冲压组合，冷拉铆接工艺；炉脚外层：304#不锈钢圆管（φ50mm）；炉脚内层：厚度≥3.0mm镀锌管，配备标准φ50mm可调高度子弹脚； 3.一体成型耐火砖膛，耐火泥砌火位； 4.点火系统：大能量电子脉冲点火；4英寸高身节能炉头×2； 5.技术参数 （1）额定热负荷：≥50kW×2； （2）燃气类型：12T（天然气）； （3）燃气压力：2.0kPa（±1%）； （4）额定电压/额定功率：220V/250W×2； 6.带熄火保护装置。



11	双头大锅灶	2100×1250×800+450	台	1	炉体规格尺寸：2100×1250×800+450（±5%，单位：mm）； 2.炉台面板：采用304#不锈钢，厚度≥1.5mm，与炉包、尾包一次冲压成型；炉身/侧板/炉背：304#不锈钢，厚度≥1.2mm；台面采用隔热棉隔热；主体支架：环保电解板激光切割冲压组合，冷拉铆接工艺；炉脚外层：304#不锈钢圆管（φ50mm）；炉脚内层：厚度≥3.0mm镀锌管，配备标准φ50mm可调高度子弹脚； 3.一体成型耐火砖膛，耐火泥砌火位； 4.点火系统：大能量电子脉冲点火；4英寸高身节能炉头×2； 5.技术参数 （1）额定热负荷：≥50kW×2； （2）燃气类型：12T（天然气）； （3）燃气压力：2.0kPa（±1%）； （4）额定电压/额定功率：220V/250W×2； 6.具有熄火保护装置。
----	-------	-------------------	---	---	---





12	双门蒸饭柜 (燃气)	1150×900×1800	台	1	1.规格: 1150×900×1800 (±5%, 单位: mm); 2.柜身外壳/内壳/侧板/背板/前封板: 采用304#≥1.2mm不锈钢板; 3.水胆: 采用304#≥1.5mm厚不锈钢板; 4.隔热板: 陶瓷纤维隔热层 (导热系数<0.04W/m·K); 5.分体独立门: 增加硅胶密封条; 6.炉脚: 采用304#外管+镀锌内管结构; 7.配置电磁式自动熄火保护装置; 防干烧浮球阀有低水位声光报警功能; 8.炉头: 喷射式内燃火管炉头, 火孔采用铬镍合金; 点火系统: 大能量电子脉冲点火, 增加防风设计 (确保高湿度环境下点火成功率>99%); 9.技术参数 (1) 额定热负荷: ≥42kW; (2) 燃气类型: 12T (天然气); (3) 燃气压力: 2.0kPa (±1%); (4) 额定电压/额定功率: 220V/≥20W; (5) 适用工作水压: 0.02MPa~0.5MPa; (6) 工作蒸汽压力: <1200Pa。
12-1	蒸饭盘	600×400	个	20	1.规格: 600×400 (±5%, 单位: mm); 2.采用304#不锈钢折弯后焊接; 3.配置蒸饭盘、蒸包。



13	油烟净化一体机带新风	6750×1450×610	台	1	1.规格：6750×1450×610（±5%，单位：mm）； 2.采用304#不锈钢板制造，厚度≥1.2mm表面拉丝处理； 3.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）； 4.烟罩两侧为双壁结构，活动前补鲜风盖板； 5.独立风帘舱室（自带调速风机，含侧边风帘）油烟管制系统，产生立方环吸效应； 6.烟罩内部的前方设有油脂、冷凝水收集槽； 7.配备鲜风供风室； 8.全透式厨师岗位送风，可调节风量； 9.抽拉式紫外线灯管架，配置传感器； 10.每节烟罩配有活动接油盒； 11.具有紫外线灯管检修门及内置式电器检修门； 12.紫外线仓内部连接线全部采用不锈钢金属软管护线； 13.烟罩电源及通信线采用快速插头连接； 14.滑槽式钢梁设计，旋转式烟罩安装吊码； 15.采用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达≥12000h； 16.采用T8双管LED 6500K高效能LED照明灯，2500lm光通量，不锈钢嵌入式灯盘，厚度≥6mm钢化玻璃防尘罩； ▲17.设备依据：HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》净化率≥85%（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
14	不锈钢封墙钢	6550×10×2000	台	2	1.规格：6550×10×2000（±5%，单位：mm）； 2.采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm。



15	油烟净化一体机带新风	6750×1350×610	台	1	1.规格：6750×1350×610（±5%，单位：mm）； 2.采用304#不锈钢板制造，厚度≥1.2mm表面拉丝处理； 3.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）； 4.烟罩两侧为双壁结构，活动前补鲜风盖板； 5.独立风帘舱室（自带调速风机，含侧边风帘）油烟管制系统，产生立方环吸效应； 6.烟罩内部的前方设有油脂、冷凝水收集槽； 7.配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给； 8.全透式厨师岗位送风，自由调节风量设计； 9.抽拉式紫外线灯管架，配置传感器； 10.每节烟罩配有活动接油盒； 11.设紫外线灯管检修门及内置式电器检修门； 12.紫外线仓内部连接线全部采用不锈钢金属软管护线； 13.烟罩电源及通信线采用快速插头连接； 14.滑槽式钢梁设计，旋转式烟罩安装吊码； 15.采用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达≥12000h； 16.采用T8双管LED 6500K高效能LED照明灯，2500lm光通量，不锈钢嵌入式灯盘，厚度≥6mm钢化玻璃防尘罩； ▲17.设备依据：HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》净化率≥85%（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
----	------------	---------------	---	---	---



16	双缸双筛电炸炉连柜座	800×900 ×850	台	1	1.规格：800×900×850（±5%，单位：m m）； 2.电压：380V 3N~/50Hz； 3.功率：9kW×2=18kW； 4.油缸容量：≥18L×2； 5.温度范围：60℃～190℃；采用EGO、230℃机械超温保护温。排气口设有30mm高的搪瓷铁罩； 6.材料：不锈钢框架采用430#厚度≥1.5mm；台面304#厚度≥1.8mm；控制面板304# 1.5mm；侧板304# 厚度≥1.2mm；背板304# 厚度≥1.2mm。
17	电1/3坑扒炉连电焗炉	800×900 ×850	台	1	1.规格：800×900×850（±5%，单位：m m）； 2.电压：380V 3N~/50Hz、功率：9kW+5kW； 3.材料：不锈钢框架采用304#厚度≥1.5mm； 4.冲压台面304#厚度≥1.8mm； 5.侧板304#厚度≥1.2mm； 6.控制面板304#厚度≥1.5mm。
18	工作柜	600×900 ×920	台	1	1.规格：600×900×920（±5%，单位：m m）； 2.材料：台面采用304#厚度≥1.8mm；围身采用304# 厚度≥1.2mm。
19	电力10格万能蒸烤箱连底座	900×770 ×1100	台	1	1.规格：900×770×1100（±5%，单位：mm）； 2.电压、功率：380V 3N~/50Hz、≥12kW； 3.数盆2个（有孔1个，无孔1个）、进水管1条、清洗药片8片、挂码：1个。



20	单头矮汤炉	700×800 ×600+650	台	1	1.规格：700×800×600+650（±5%，单位：mm）； 2.炉面：采用304#不锈钢板材，厚度≥1.2mm； 3.炉身、侧板及炉背：采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm；炉背采用40×150mm（±5%）斜口设计； 4.主体结构：炉支架，搭配38×38mm（±5%）方管； 5.炉面炉花：表面涂覆防锈漆处理； 6.炉脚：采用304# 38×38mm（±5%）方管，厚度≥1.2mm，配置可调式弹脚； 7.炉头：6寸八角炉头； 8.接渣装置：炉头下方配备活动式不锈钢接渣盆； 9.层板：采用304#磨砂钢板，厚度≥1.2mm； 10.脉冲电子点火系统； 11.技术参数 （1）单个炉头额定热负荷：≥5kW； （2）燃气类型：12T（天然气）； （3）燃气压力：2.0kPa（±1%）； 12.带熄火保护装置。
21	可倾式汤锅	1250×900 ×900	台	1	1.规格：1250×900×900（±5%，单位：mm）； 2.电压、功率：380V 3N~/50Hz、18kW； 3.容量：≥150L； 4.材料：隔热锅盖/控制面板采用304#厚度≥1.5mm；框架/顶盖采用304#厚度≥1.5mm；侧身304#厚度≥1.2mm；锅体采用304#厚度≥3.0mm；锅体围身采用304#厚度≥2.0mm。



22	厨房灭火系统	800×200×700	台	2	1.规格：800×200×700（±5%，单位：m m），双瓶组； 2.工作温度：4～55℃； 3.最高工作压力：13Mpa； 4.自动切换时间：≤3秒； 5.喷嘴工作压力：≥0.16MPa； 6.灭火剂保质期：≥8年； 7.药剂喷洒时间：13～15秒； 8.灭火时间：3～5秒； 9.所投产品应符合以下要求： ▲（1）厨房灭火系统取得《型式试验检验报告》《消防产品认证证书》； ▲（2）食用油专用灭火剂通过凝固点、pH值、腐蚀率、稳定性、灭火性能检测（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）； ▲10.密封接头依据GB/T 11170-2008，碳≤0.08% 硅≤1% 锰≤2% 硫≤0.03% 磷≤0.045% 8%≤镍≤11% 18%≤铬≤20% 7项检测合格（提供国家认可的检验机构出具的检测报告）。
23	干手器	156×176×207	台	2	1.规格：156×176×207（±5%，单位：m m）； 2.功率：≥1.2kW/220V； 3.噪声：≤62DB； 4.吹干时间：≤12s。
24	洗手星	450×450×600	台	1	1.规格：450×450×600（±5%，单位：m m）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.三边前裙板高：250mm（±5%）； 5.配感应水龙头，配塞链去水。
25	磨浆机	450×400×880	台	1	1.规格：450×400×880（±5%，单位：m m）； 2.额定电压/功率：380V/2.2KW； 3.生产能力：≥150kg。



26	大单星盆水池	1200×760×800+150	台	1	1.规格：1200×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。
27	双温水龙头	8"	台	1	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。
28	双层工作台	1500×760×800+150	台	2	1.规格：1500×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。



29	粘捕式灭蚊蝇灯	395×120×290	台	1	1.规格：395×120×290mm（±5%，单位：mm）； 2.电压/功率：220V/16W； 3.灯管：≥8w×2灭蝇灯灯管，灯光波长365nm； 4.覆盖面积≥40m²； 5.外壳采用阻燃PP/PC材料（或阻燃ABS），且插座通过国家3C认证； 6.双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。
五	面点间				
1	四层栅格货架	1200×500×1550	台	1	1.规格：1200×500×1550（±5%，单位：mm）； 2.支柱采用38×38≥1.2mm不锈钢方通； 3.层板采用30×25≥1.2mm不锈钢方通； 4.配备可调子弹脚。
2	单星盆水池	700×700×800+150	台	1	1.规格：700×700×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。
2-1	双温水龙头	8"	台	1	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。



3	双动和面机	540×840 ×1090	台	1	1.规格：540×840×1090（±5%，单位：mm）； 2.容积：≥12.5kg； 3.电压：380V三相三线+地线； 4.功率：2.75kW。
4	压面机	626×490 ×1090	台	1	1.规格：626×490×1090（±5%，单位：mm）； 2.压辊间隙调节：5～20mm，压面重量：≥8kg； 3.电压：380V三相四线+地线； 4.功率：3kW。
5	多功能搅拌机	531×610 ×1016	台	1	1.规格：531×610×1016（±5%，单位：mm）； 2.容积：≥30L； 3.电压：380V三相三线+地线； 4.功率：0.55kW； 5.搅拌速度（公转）：41/90/162rpm； 6.搅拌速度（自转）：131/288/534rpm。
6	冷冻四门高身柜	1220×760 ×1980	台	1	1.规格：1220×760×1980（±5%，单位：mm）； 2.内、外采用304#不锈钢材质； 3.触屏式数字温控器，温度可按需设定； 4.箱体整体式发泡，密度保温层厚高≥70mm，发泡剂为C5H10环保型，发泡密度3638kg/m ³ ，环保且保温防逃冷； 5.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计。门体保温厚度≥50mm，配备小于90度自回归关闭构件； 6.内箱底板及内箱圆弧转角设计； 7.可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.外箱用料厚度≥1.2mm，内箱用料厚度≥1.0mm； 10.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 11.门框带防凝露发热线，框口采用断桥节能结构； 12.可折叠式门锁； 13.制冷方式：风冷； 14.冷冻温度：-18℃～-12℃。



7	冷藏四门高身柜	1220×760×1980	台	1	1.规格：1220×760×1980（±5%，单位：mm）； 2.内、外采用304#不锈钢材质； 3.数字温控器，温度可按需设定； 4.箱体整体式发泡，密度保温层厚高≥70mm，发泡剂采用C5H10环保型，发泡密度36~38kg/m³； 5.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计，门体保温厚度≥50mm，配备小于90度自回归关闭构件； 6.内箱底板及内箱圆弧转角设计； 7.可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.外箱用料≥1.2mm，内箱用料≥1.0mm； 10.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 11.门框带防凝露发热线，框口采用断桥节能结构；可折叠式门锁； 12.制冷方式：风冷； 13.冷藏温度：-5℃~+5℃。
8	面粉车	500×525×500	台	2	1.规格：500×525×500（±5%，单位：mm）； 2.车身采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.配D100mm万向轮4个（其中两带刹车）。
9	包边木案工作台	2227×760×800	台	1	1.规格：2227×760×800（±5%，单位：mm）； 2.台面采用厚度≥70mm实心加重松木； 3.支架采用50×50≥1.2mm方通； 4.脚采用50×50≥1.2mm不锈钢方通脚，配备防震胶脚； 5.横通采用38×25≥1.2mm不锈钢扁通。



10	单通移门挂墙柜	1600×400×600	台	1	1.规格：1600×400×600（±5%，单位：mm）； 2.柜身采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 3.门外板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.门内板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 5.挂墙支架采用不锈钢板厚度≥2.0mm厚。
11	刀具消毒柜	460×95×610	台	1	1.规格：460×95×610（±5%，单位：mm）； 2.电压/功率：220V≥100W； 3.外壳：全不锈钢结构，采用304#不锈钢，厚度≥1.2mm； 4.门板：采用黑色亚克力板，不锈钢拉手，磁力门吸装置，柜门带门锁； 5.内置：可抽拉式透明亚克力刀架； 6.消毒方式：紫外线消毒； 7.消毒时间：120分钟消毒时间掣； 8.安全：设定安全微限开关，开门时自动关闭机器停止消毒； 9.容纳：≥14把刀或以上。
12	饼盘车	495×790×1670	台	2	1.规格：495×790×1670（±5%，单位：mm）； 2.车身采用30×30≥1.2mm不锈钢方通作骨架； 3.曲尺采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 4.配备标准D125mm万向车轮4个（其中两带刹车）。
13	单门醒发箱	550×810×2030	台	1	1.规格：550×810×2030（±5%，单位：mm）； 2.≥16盘； 3.电压/功率：220V单相、2.05kW。



14	双层工作台 带靠背	1500×815 ×800+100	台	1	1.规格：1500×815×800+100（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。
15	电磁单头七星蒸炉	1000×1000 ×800+450	台	1	1.规格：1000×1000×800+450（±5%，单位：mm）； 2.炉面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢；侧板、背板、底板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢； 3.电功率：≥15kW/380V； 4.采用8档磁控火力开关； 5.配置304#不锈钢龙头1个； 6.具有自动补水功能； 7.集成数字显示屏，显示当前功率，总耗电量； 8.显示故障中文代码：无锅、干烧、电源故障、启动异常、线盘故障、主机高温、负载故障、驱动异常、通讯故障； 9.电磁DSP数字机芯。
16	三层六盘不锈钢烤箱	1310×1170 ×1760	台	1	1.规格：1310×1170×1760（±5%，单位：mm）； 2.功率：≥19.5kW； 3.内膛尺寸：890×750×230（±5%，单位：mm）。
17	电饼铛	800×660 ×900	台	1	1.规格：800×660×900（单位：mm，偏差：±5%）； 2.双温双控，全不锈钢外壳； 3.功率：≥5kW/380V； 4.温度调节范围：0～300度； 5.防水等级不低于IP×4； 6.具有自动上下火控温保护功能；上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止。



18	油烟净化一体机带新风	3500×1200×610	台	1	1.规格：3500×1200×610（±5%，单位：mm）； 2.采用304#不锈钢板制造，厚度≥1.2mm表面拉丝处理； 3.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）； 4.烟罩两侧为双壁结构，活动前补鲜风盖板； 5.独立风帘舱室（自带调速风机，含侧边风帘）油烟管制系统，产生立方环吸效应； 6.烟罩内部的前方设有油脂、冷凝水收集槽； 7.配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给； 8.全透式厨师岗位送风； 9.抽拉式紫外线灯管架，配置传感器； 10.每节烟罩配有活动接油盒； 11.紫外线灯管检修门及内置式电器检修门； 12.紫外线仓内部连接线采用不锈钢金属软管护线； 13.烟罩电源及通信线采用快速插头连接； 14.滑槽式钢梁设计，旋转式烟罩安装吊码； 15.采用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达≥12000h； 16.采用T8双管LED 6500K高效能LED照明灯，2500lm光通量，不锈钢嵌入式灯盘，6mm钢化玻璃防尘罩； ▲17.设备依据：HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》净化率≥85%（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
19	不锈钢封墙钢	3434×10×2000	台	1	1.规格：3434×10×2000（±5%，单位：mm）； 2.采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm。
20	紫外线杀菌灯		台	2	1.辐射波长范围200nm～300nm，90%以上辐射能量集中在253.7nm UV-C波段，无185nm臭氧辐射输出； 2.累计使用9000小时后，紫外输出维持率≥85%，管壁内置防UV-C衰减保护涂层。
六	备餐间、送餐间				

1	干手器	156×176 ×207	台	1	1.规格：156×176×207（±5%，单位：m m）； 2.功率：≥1.2kW/220V； 3.噪声：≤62DB； 4.吹干时间：≤12s。
2	洗手星	450×450 ×600	台	2	1.规格：450×450×600（±5%，单位：m m）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.三边前裙板高250mm； 5.配感应水龙头、配塞链去水。
3	上下门高身 留样雪柜	630×760 ×1980	台	1	1.规格：630×760×1980（±5%，单位：mm）； 2.内、外采用304#不锈钢材质； 3.触屏式数字温控器，温度可按需设定，带自动除霜加热功能； 4.箱体整体式发泡，密度保温层厚度≥70mm，发泡剂为C5H10环保型，发泡密度36~38kg/m³； 5.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计。门体保温厚度≥50mm，配备小于90度自回归关闭构件； 6.内箱底板及内箱圆弧转角设计； 7.可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.外箱用料≥1.2mm，内箱用料≥1.0mm； 10.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 11.门框带防凝露发热线，框口采用断桥节能结构； 12.可折叠式门锁； 13.制冷方式：风冷； 14.冷藏温度：-5℃~+5℃。





4	双层工作台	670×760 ×800+150	台	1	1.规格：670×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面；与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。
5	粘捕式灭蚊蝇灯	395×120 ×290	台	1	1.规格：395×120×290mm（±5%，单位：mm）； 2.电压/功率：220V/16W； 3.灯管：≥8w×2灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm； 4.覆盖面积≥40m²； 5.外壳采用阻燃PP/PC材料（或阻燃ABS），且插座通过国家3C认证； 6.双面粘板在使用过程中能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。
6	紫外线杀菌灯		台	1	1.辐射波长范围200nm~300nm，90%以上辐射能量集中在253.7nm UV-C波段，无185nm臭氧辐射输出； 2.累计使用9000小时后，紫外输出维持率≥85%，管壁内置防UV-C衰减保护涂层。
七	洗碗间				
1	收餐工作台	1300×760 ×800+150	台	1	1.规格：1300×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢板，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配标准D125mm万向车轮4个（其中两带刹车）。



2	大单星盆水池	1200×760×800+150	台	3	1.规格：1200×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。
2-1	双温水龙头	8"	台	3	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。
3	长龙洗碗机	2800×850×1820	台	1	1.规格：2800×850×1820（±5%，单位：mm）； 2.最大洗涤量（D/H）：≥2000； 3.最大清洗高度（mm）：≥150； 4.耗水量（L/H）：≤280； 5.蒸汽耗量（kg/H）：≤50； 6.电子控制面板，数码温度显示； 7.具备无级自动传送、主洗、双漂洗功能； ▲8.依据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》，对洗碗机清洗的碗碟分别进行大肠菌群、沙门氏菌、游离余氯、阴离子合成洗涤剂检测，检测结果均符合要求（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
4	牛角罩	634×254×510	台	2	1.规格：634×254×510（±5%，单位：mm）； 2.壳体采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm。



5	四层栅格货架	1200×500×1550	台	1	1.规格：1200×500×1550（±5%，单位：mm）； 2.支柱采用38×38≥1.2mm不锈钢方通； 3.层板采用30×25≥1.2mm不锈钢方通； 4.配备可调子弹脚。
6	洗地龙头	≥10m	台	2	1.长度：≥10m； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高钢材，锰钢弹簧； 4.≥10m黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 5.接水口口径为1/2"外螺纹。
7	商用热风循环消毒柜	1260×695×1930	台	2	1.规格：1260×695×1930（±5%，单位：mm）； 2.功率/电压：≥4kW/220V 3.内腔尺寸：1140×560×1425mm（±5%）； 4.餐具消毒量/次：200只餐盘。
8	活动双展工作台	700×700×800	台	1	1.规格：700×700×800（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配置刹车静音万向轮。
9	风幕机	1500×175×210	台	1	1.规格：1500×175×210（±5%，单位：mm）； 2.功率/电压：≥260W/220V； 3.噪声：<53dB； 4.风速：11—13m/s； 5.风量：3080m³/h。
八	二层餐厅				

1	单星盆水池	700×760 ×800+15 0	台	1	1.规格：700×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。
1-1	双温水龙头	8"	台	1	1.座台式安装，双孔双温； 2.59铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.不锈钢大弯管出水，管径18mm（±1%）厚度≥1.2mm； 4.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 5.左右接口间距为203mm，可微调（15mm）； 6.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹。





2	双门平台雪柜	1500×760×800+150	台	1	1.内、外采用304#不锈钢材质； 2.触屏式数字温控器，温度可按需设定； 3.箱体整体式发泡。密度保温层厚度$\geq 70\text{mm}$，发泡剂为C5H10环保型，发泡密度$36\sim 38\text{kg/m}^3$； 4.前进前出风设计； 5.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计。门体保温厚度$\geq 50\text{mm}$，配备小于90度自回归关闭构件； 6.内箱底板及内箱圆弧转角设计； 7.可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.机组默认为面对工作台冰箱，机组在左侧； 10.外箱用料$\geq 1.2\text{mm}$，内箱用料$\geq 1.0\text{mm}$，台板用料厚度1.0mm厚； 11.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 12.门框带防凝露发热线，框口采用断冷桥节能结构； 13.可折叠式门锁设计； 14.制冷方式：风冷； 15.冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim +5^{\circ}\text{C}$。
3	双层工作台	1500×760×800+150	台	1	1.规格：1500×760×800+150（$\pm 5\%$，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，台面与挡水背90度角，成型厚度$\geq 40\text{mm}$； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 4.补强撑采用不锈钢，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 5.脚通采用不锈钢$38\times 38\geq 1.2\text{mm}$方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。



4	电磁四头煲仔炉	800×800 ×950	台	1	1.规格：800×800×950（±5%，单位：m m）； 2.炉面板采用厚度≥1.2mm304#不锈钢； 侧板、背板、底板采用厚度≥1.2mm304# 不锈钢； 3.电功率：≥3.5kW×4/380V； 4.采用≥9档磁控火力开关； 5.下连储物柜； 6.带定时功能； 7.电磁DSP数字机芯。
5	调料保温台	850×800 ×800	台	1	1.规格：850×800×800（±5%，单位：m m）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm ，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm ； 3.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 4.横通采用30×30≥1.2mm不锈钢方通。 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。
6	九孔煮面炉 连方形汤炉	1200×80 0×800+1 50	台	1	1.1200×800×800+150（±5%，单位： mm）； 2.电压：380V； 3.功率：15kW×2； 4.汤池容量：70L； 5.煮面框：9个。



7	岛式油烟净化一体机	2850×1000×610	台	1	1.规格：2850×1000×610（±5%，单位：mm）； 2.整机采用304#不锈钢板制造，厚度为1.2mm表面拉丝处理； 3.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）； 4.烟罩两侧为双壁结构，一体式前面板； 5.烟罩内部的前方设有油脂、冷凝水收集槽； 6.卡扣式紫外线灯管架； 7.配置传感器检测到风机启动后，检测油脂过滤器及紫外线检修门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动紫外线灯管； ▲8.油脂过滤器能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对人员造成伤害，10 μm 以上的油烟颗粒物去除率高达95%（提供国家认可的检测机构出具的国家认可的检测报告）； 9.每节烟罩配有活动接油盒； 10.内置式电器检修门； 11.紫外线仓内部连接线全部采用不锈钢金属软管护线； 12.烟罩电源及通信线采用快速插头连接； 13.滑槽式钢梁设计，旋转式烟罩安装吊码； 14.采用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达≥12000h； 15.采用6500K高亮LED筒灯； ▲16.设备依据：HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》净化率≥85%（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
8	紫外线杀菌灯	/	台	1	1.辐射波长范围200nm～300nm，90%以上辐射能量集中在253.7nm UV-C波段，无185nm臭氧辐射输出； 2.累计使用9000小时后，紫外输出维持率≥85%，管壁内置防UV-C衰减保护涂层。
九	三层餐厅				



1	冷藏四玻璃门高身柜	1220×760×1980	台	1	1.规格：1220×760×1980（±5%，单位：mm）； 2.内、外采用304#不锈钢材质；双层中空玻璃门； 3.数字温控器，温度可按需设定； 4.箱体整体式发泡。密度保温层厚度≥70mm，发泡剂为C5H10环保型，发泡密度36～38kg/m³； 5.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计。门体保温厚度≥50mm，配备小于90度自回归关闭构件； 6.内箱底板及内箱圆弧转角设计； 7.可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.外箱用料≥1.2mm，内箱用料≥1.0mm； 10.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 11.门框带防凝露发热线，框口采用断冷桥节能结构； 12.可折叠式门锁； 13.制冷方式：风冷； 14.冷藏温度：-5℃～+5℃。
2	单星盆水池	700×760×800+150	台	1	1.规格：700×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.星盆采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通，配可调子弹脚； 6.横通采用不锈钢30×30≥1.2mm方通； 7.配塞链去水。



3	双门平台雪柜	1500×760×800+150	台	1	1.规格：1500×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.内、外采用304#不锈钢材质； 3.触屏式数字温控器，温度可按需设定； 4.箱体整体式发泡。密度保温层厚度≥70mm，发泡剂为C5H10环保型，发泡密度36~38kg/m³； 5.前进前出风设计； 6.隐藏式塑料把手，把手采用圆弧设计。门体保温厚度≥50mm，配备小于90度自回归关闭构件； 7.内箱底板及内箱圆弧转角设计。可整体抽出式机组； 8.化霜水强制蒸发，无需外接排水； 9.机组默认为面对工作台冰箱，机组在左侧； 10.外箱用料≥1.2mm，内箱用料≥1.0mm，台板用料厚度1.0mm厚； 11.可拆卸式密封胶条，符合国家食品卫生安全要求； 12.门框带防凝露发热线，框口采用断冷桥节能结构； 13.可折叠式门锁设计； 14.制冷方式：风冷； 15.冷藏温度：-5℃~+5℃。
4	双层工作台带靠背	1400×760×800+150	台	1	1.规格：1400×760×800+150（±5%，单位：mm）； 2.台面采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm，台面与挡水背90度角，成型厚度≥40mm； 3.层板采用304#不锈钢板，厚度≥1.2mm； 4.补强撑采用不锈钢，厚度≥1.2mm； 5.脚通采用不锈钢38×38≥1.2mm方通； 6.配备不锈钢可调子弹脚。



5	意粉炉	700×800 ×800	台	1	1.规格：700×800×800（±5%，单位：m m）； 2.电压：380V 3N~/50Hz； 3.功率：9kW×2； 4.材料：不锈钢框架采用430#厚度≥1.5mm；台面304#厚度≥1.8mm；控制面板304# ≥1.5mm；侧板304# 厚度≥1.2mm；背板304# 厚度≥1.2mm。
6	座台式电热平扒炉	750×700 ×300	台	1	1.规格：750×700×300（±5%，单位：m m）； 2.电压：380V 3N~/50Hz； 3.功率：≥9kW； 4.温度范围：50℃~350℃； 5.材料：台面采用304# 厚度≥1.5mm；围身采用304# 厚度≥1.2mm。
7	座台式电热双缸炸炉	650×700 ×300	台	1	1.规格：650×700×300（±5%，单位：m m）； 2.电压：380V~/50Hz； 3.功率：≥6kW×2 4.油缸容量：≥9L×2； 5.材料：台面采用304#厚度≥1.5mm；围身采用304#厚度≥1.2mm； 6.油温范围：60℃~ 200℃。
8	承炉工作台	1400×80 0×550	台	1	1.规格：1400×800×550（±5%，单位：mm）； 2.材料：台面304厚度≥1.5mm；层板304# 厚度≥1.2mm，围身304# 厚度≥1.2mm。
9	四头煮食炉	700×800 ×800	台	1	1.规格：700×800×800（±5%，单位：m m）； 2.电压：380V 3N~/50Hz； 3.功率：3.5kW×4； 4.材料：台面304#厚度≥1.8mm；控制面板304# ≥1.5mm；侧板304# 厚度≥1.2mm；背板304# 厚度≥1.2mm。



10	油烟净化一体机	2850×1000×610	台	1	1.规格：2850×1000×610（±5%，单位：mm）； 2.采用304#不锈钢板制造，厚度≥1.2mm表面拉丝处理； 3.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）； 4.烟罩两侧为双壁结构，一体式前面板； 5.烟罩内部的前方设有油脂、冷凝水收集槽； 6.卡扣式紫外线灯管架； 7.配置传感器检测到风机启动后，检测油脂过滤器及紫外线检修门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动紫外线灯管； ▲8.油脂过滤器能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对人员造成伤害，10μm以上的油烟颗粒物去除率高达95%（提供国家认可的检测机构出具的国家认可的检测报告）； 9.每节烟罩配有活动接油盒； 10.内置式电器检修门； 11.紫外线仓内部连接线全部采用不锈钢金属软管护线； 12.烟罩电源及通信线采用快速插头连接； 13.滑槽式钢梁设计，旋转式烟罩安装吊码； 14.采用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达≥12000h； 15.采用6500K高亮LED筒灯； ▲16.设备依据：HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》净化率≥85%（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
11	紫外线杀菌灯	/	台	1	1.辐射波长范围200nm~300nm，90%以上辐射能量集中在253.7nm UV-C波段，无185nm臭氧辐射输出； 2.累计使用9000小时后，紫外输出维持率≥85%，管壁内置防UV-C衰减保护涂层。
十	厨房排油烟系统				



1	双进风柜式 离心通风机	33"	台	1	1.风量：≥60000m³/h； 2.转速（r/min）：≥650； 3.全压（Pa）：≥1100； 4.电机功率（kW）：22kW/380V； ▲5.所投风机符合 GB19761-2020《通风机能源效率检测》，能源效率等级评定不低于2级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）； ▲6.风机依据GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》，JB/T8690-2014《通风机噪声限值》，通风机效率≥65%，噪声比A声级检测项保证值≤27dB（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
2	排风风柜	12"	台	1	1.转速（r/min）：≥1050； 2.风量（m/h）：6000~8000； 3.压力（Pa）：≥600； 4.电机功率（kW）：2.2； 5.噪声：≤70。
3	九线制保护装置及远程控制箱		台	1	1.外壳采用镀锌喷塑板制作； 2.采用国家电气元器件； 3.降压启动，控制≥30kW电机； 4.配风柜。
4	风机控制箱		台	3	1.外壳采用镀锌喷塑板制作； 2.采用国标电气元器件； 3.降压启动，控制≥2.2KW电机； 4.配风柜。
5	风柜支架连 防震1		台	1	1.风机主支架采用10#槽钢制作； 2.吊架采用8#槽钢焊接制作，固定结构板上； 3.主支架连接采用40×40mm（±5%）不锈钢角钢焊接连接； 4.减震器采用座式弹簧减震器； 5.风机吊装不可采用吊丝吊装。



6	风柜支架连 防震2		台	3	1.风机主支架采用8#槽钢制作; 2.吊架采用8#槽钢焊接制作, 固定结构板上; 3.主支架连接可采用40×40mm (±5%) 不锈钢角钢焊接连接; 4.减震器采用座式弹簧减震器; 5.风机吊装不可采用吊丝吊装。
7	排油烟风管 法兰吊码		套	110	采用不锈钢法兰及不锈钢角钢制作。
8	排油烟风管		平方	333	1.采用304#不锈钢厚度≥1.2mm制作; 2.连接方式: 采用满焊焊接连接。
9	排油烟风管 弯头		个	5	1.采用304#不锈钢厚度≥1.2mm制作; 2.连接方式: 采用满焊焊接连接。
10	排油烟风管 三通		个	3	1.采用304#不锈钢厚度≥1.2mm制作; 2.连接方式: 采用满焊焊接连接。
11	防火阀1	1200×80 0	台	2	1.规格: 长1200×高800 (单位: mm; 偏差: ±5%); 2.常开式防火阀; 3.阀门框体和叶片采用钢板制成, 无焊点, 表面无需涂装; 4.风阀轴承材料为烧结青铜含油轴承, 能耐300℃高温; 5.150℃时熔断器动作, 阀门自动关闭并输出电信号, 六档风量调节。
12	防火阀2	1000×50 0	台	2	1.规格: 长1000×高500 (单位: mm; 偏差: ±5%); 2.常开式防火阀; 3.阀门框体和叶片采用钢板制成, 无焊点, 表面无需涂装; 4.风阀轴承材料为烧结青铜含油轴承, 能耐300℃高温; 5.150℃时熔断器动作, 阀门自动关闭并输出电信号, 六档风量调节。
13	止回阀1	1200×80 0	台	1	1.规格: 长1200×高800 (单位: mm; 偏差: ±5%); 2.阀门框体和叶片采用钢板制成, 无焊点, 表面无需涂装; 3.风阀轴承材料为烧结青铜含油轴承, 能耐300℃高温。

14	止回阀2	1000×500	台	1	1.规格：长1000×高500（单位：mm；偏差：±5%）； 2.阀门框体和叶片采用钢板制成，无焊点，表面无需涂装； 3.风阀轴承材料为烧结青铜含油轴承，可耐高温。
十一	厨房新风系统				
1	双进风柜式离心通风机	28英寸	台	1	1.风量：≥42000m³/h； 2.转速（r/min）：≥760； 3.全压（Pa）：≥800； 4.电机功率（kW）：15kW/380V； ▲5.所投风机符合 GB19761-2020《通风机能源效率检测》，能源效率等级评定不低于2级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）； ▲6.风机依据GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》，JB/T8690-2014《通风机噪声限值》，通风机效率≥65%，噪声比A声级检测项保证值≤27dB（提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
2	九线制保护装置		台	2	1.外壳采用304#不锈钢板制作； 2.采用国标电气元器件制作； 3.配备缺相保护功能； 4.启动方式采用降压启动； 5.可根据控制位进行箱体合并； 6.独立控制3台风机。
3	风柜支架连防震		台	2	1.风机主支架采用10#不锈钢槽钢制作； 2.吊架采用8#不锈钢槽钢焊接制作，固定结构板上； 3.主支架连接可采用40×40mm（±5%）角铁焊接连接； 4.减震器采用座式弹簧减震器； 5.风机吊装不可采用吊丝吊装。
4	消音箱	1200×1000×800	个	2	1.规格：1200×1000×800（单位：mm；偏差：±5%）； 2.外壳采用304#不锈钢板厚度≥1.2mm制作； 3.内层消音隔网采用304#不锈钢厚度≥1.2mm冲孔制作，冲孔空隙≤0.1mm。





5	法兰吊码		套	90	采用30×30角钢制作。
6	新风风管		平方	237	1.采用镀锌板厚度≥1.2mm制作； 2.连接方式：法兰连接。
7	喇叭口		个	4	1.采用镀锌板厚度≥1.2mm制作； 2.连接方式：法兰连接。
8	弯头		个	4	1.采用镀锌板厚度≥1.2mm制作； 2.连接方式：法兰连接。
9	三通		个	3	1.采用镀锌板厚度≥1.2mm制作； 2.连接方式：法兰连接。
10	新风风咀		个	35	1.规格：325×255； 2.采用铝合金双层可调节风咀。
11	防火阀	1000×630	台	2	1.规格：长1000×高630（单位：mm；偏差：±5%）； 2.常开式防火阀； 3.阀门框体和叶片采用304#不锈钢钢板制成，无焊点，表面无需涂装； 4.风阀轴承材料为烧结青铜含油轴承，能耐300℃高温； 5.70℃时熔断器动作，阀门自动关闭并输出电信号，六档风量调节。
12	百叶	1200×800	个	2	1.规格：长1200×高800（单位：mm；偏差：±5%）； 2.采用304#不锈钢制作； 3.百叶设置防虫网。

不锈钢板原材料：≥1.2mm厚304不锈钢参数、技术参数指标要求

序号	产品名称	检测项目及要求
1	不锈钢板原材料：≥1.2mm厚304不锈钢	▲1.产品使用的304不锈钢板符合GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》，基础判定，材料符合标准要求，提供检测报告； ▲2.产品使用的304不锈钢板符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，材料厚度符合标准要求，提供检测报告。

（四）资格条件承诺函

资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

- 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合

《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。


供应商名称（公章）

年 月 日

采购包1（市清风园管办厨房设备采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10日历天内完成深化设计并提交采购人审核，经采购人书面确认后30日历天内完成全部货物供货、安装调试并验收交付使用。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例50%,合同签订5个工作日内，中标人提交合法有效等额正式发票及完整请款资料，采购人向中标人支付合同总金额的50%。 2期：支付比例30%,中标人须在供货、安装调试等全部工作完成并经采购人初步验收合格后，提交合法有效等额正式发票，采购人审核无误后10个工作日内支付合同总金额的30%。 3期：支付比例20%,项目整体验收合格，设备运行15天，同时资料归档完成后，中标人提交合法有效等额正式发票，采购人审核无误后10个工作日内支付合同剩余20%尾款。 备注：1.供应商凭以下有效文件向采购人申请支付款项：（1）合同；（2）供应商开具的等额正式发票；（3）供货清单；（4）验收合格书（加盖采购人公章，结算时提供）；（5）中标通知书。2.收款方、出具发票方和合同乙方均必须与供应商名称一致。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户




验收要求	1期：1.履约验收主体：项目验收小组由采购人、中标人等相关部门代表组成。验收以采购人技术人员为主，投标人提供技术支持，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。 2.履约验收时间：（1）中标人对本项目所有货物完成供货、安装、调试后，可向采购人提出验收申请，采购人收到验收申请7个工作日内组织验收小组进行现场验收。（2）全部货物应现场清点、验收，交付货物应与招标文件要求相符，否则采购人有权拒收货物并下发拒绝收货书，中标人应自拒绝收货书签发之日起3天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。如中标人对验收结果有异议，由韶关市市场监督管理部门或其指定的具有资质的第三方检测机构进行复检。若检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担；并在规定的期限内完成整改、复检，直至验收合格，整改产生的所有费用由供应商自行承担。检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由采购人承担。 3.验收标准：招标文件、投标文件及国家、行业标准（货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收）。 4.验收内容：依据招标文件的服务要求、中标人的投标文件及承诺与本合同约定进行验收。 5.验收程序（1）设备安装开始前，中标人与采购人共同开箱检验，对设备的外观质量、原产地、数量、规格、性能等进行详细、全面检验，并将货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料交于采购人，但不能作为有关标准、质量、规格、性能、数量、重量的最终认可。（2）设备安装后，采购人与中标人及相关人员按采购需求书及本合同的有关规定、国家有关标准及有关附件要求进行验收。如经采购人验收不合格，中标人应无条件退、换货，直到验收合格，由此造成采购人损失的，中标人应予赔偿采购人全部损失及支出，采购人对货物的验收并不当然免除中标人的产品质量保证责任。（3）中标人应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将本项目货物调试至正常运行的最佳状态。（4）验收合格后，供应商配合采购人完成验收资料归档，作为款项支付、项目结算、质保启动的依据。（5）中标人应将本项目配备件、随机工具等交付给采购人；相关的产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 6.争议处理：因设备的质量问题而发生争议，由韶关市或上级质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。 7.其他未尽事宜处理：履约验收工作中未明确的事项，须严格遵循以下法规文件执行，并对技术、服务履约情况逐项确认：（1）《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）；（2）《关于进一步加强政府采购需求管理工作的通知》（粤财采购函〔2023〕29号）；（3）《关于进一步加强政府采购项目合同履约验收支付等相关工作的通知》（韶财采购〔2022〕19号）。
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内容说明
	1	同类项目	投标人应说明与本项目的同类项目经验情况等内容，同类项目业绩指包括核心产品中的任意其中一项。
	2	报价要求	投标人报价应包含货品购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、施工费、现场建设费用、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
	3	质保期及售后服务要求	1.验收合格后不少于1年，质保期内中标人必须负责提供设备原厂维修及更换原厂配件的售后服务，同时每季度免费提供一次油烟管道清洗服务。若中标人所投产品的制造商承诺的质保期长于本招标文件要求的1年，则以制造商承诺的质保期为准。质保期自项目最终验收合格之日起计算。 2.质保期内中标人提供产品正常使用情况下的维修及保养服务，其中硬件在质保期内出现严重质量问题应无偿更换。 3.质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 4.所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。 5.质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换的零部件还应具有1年的质保期。凡因产品质量问题，在质保期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同级别新设备部件。 6.故障处理响应时间：中标人提供标准电话技术支持（7×24小时）。当设备出现故障问题，维修人员接到维修通知后30分钟（含）内响应，并于1小时到现场处理故障。 7.投标人应提供售后服务方案，内容至少包括：质保期限承诺、故障响应机制、备品备件供应、定期巡检计划。方案应体现主动服务、快速响应、保障有力的特点，确保厨房设备长期稳定运行。（1）故障响应机制：中标人提供标准电话技术支持（7×24小时）。当设备出现故障问题，维修人员接到维修通知后30分钟（含）内响应，并于1小时到现场处理故障。维修人员若1小时内无法修复，须提供替代设备或明确维修进度承诺。建立故障分级（紧急、一般、轻微）及对应处理流程。（2）备品备件供应：须设立备件库或与授权经销商合作，确保常用易损件（如加热管、点火针、温控器、水泵密封圈等）24小时内送达现场。提供备件清单及供应渠道证明。（3）定期巡检计划：质保期内每季度至少进行一次全面巡检，检查设备运行状态、清洁保养情况、安全装置有效性，形成书面巡检报告（含照片、问题记录、整改措施），双方签字存档。

	4	货 品 质 量 要 求	1.中标人须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。2.货物为全新的产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。3.货物为未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅、防伪溯源。4.中标人须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质保期之内，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。5.中标人免费为用户提供硬件设备操作、各项操作的培训服务，并向受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册等。6.中标人履约全程（含货物质保期）均需指派固定的项目负责人承担与采购人的沟通协作工作，确保为采购人提供专业的服务。7.投标人应提供服务质量保证措施，内容至少包括：产品质量目标、质量保证措施、质量问题责任归属、包装运输装卸环节的质量把控。方案应全程可追溯、责任清晰，确保货品交付零缺陷。（1）产品质量目标：须承诺所有设备为全新、未使用过的合格产品，符合国家及行业标准，提供关键设备的质量检测报告或认证证书复印件。（2）包装方案：须针对不同设备特性设计防震、防潮、防破损的包装措施（如木架加固、缠绕膜、干燥剂等）。标签标识须规范、耐磨损，内容至少包括：设备名称、规格、数量、生产日期、制造商、货物名称。（3）运输时效与责任：须承诺运输时效节点（如起运、到达时间），超时需提供补救措施（如加急运输、补偿方案）。明确运输过程中损坏、丢失由中标人无条件更换，费用自理。（4）装卸质控制度：须制定装卸前检查（包装完整性、外观）、装卸后确认（数量清点、初步功能测试）的多级质检流程，并提供质检记录表单样本。（5）质量问题责任：明确质保期内因设计、工艺、材料或安装缺陷导致的故障，由中标人免费维修或更换，并承担由此产生的全部损失。
	5	包 装 和 运 输 要 求	1.中标人必须承担将所需物品运送到采购人指定地点过程中的全部费用，包括运输费、装卸费、搬运费、服务人员人身意外保险等费用均由中标人负责。2.供货应有详尽科学的进度计划安排，货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。3.货品的包装运输、装卸环节应有相应的质量保证与把控措施，中标人所供货品的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东地区的气候特点，以及露天存放的需要。4.中标人所提供的项目内货品必须是全新的产品并且符合国家有关标准以及该产品的出厂标准。5.中标人在供货过程中发生质量事故，应及时报告采购人代表，一般事故送采购人备案，重大质量事故的处理方案应由双方共同研究再实施。
	6	其 他 要 求	投标人应提供详细、可操作的项目实施方案，内容至少包括：统筹调度、供货周期安排、现场安装调试流程、多工种协同配合。方案应逻辑严密、环节衔接紧凑，能完全契合实际工期和现场条件。1.供货周期安排：须明确从合同签订到全部货物交付的时间节点，制定详细的进度计划表，标注关键节点（如生产完成、启运、到场、安装开始、调试结束等），并承诺按期交付。2.人员调配与统筹调度：须列出拟投入的项目负责人、安装技术人员名单及分工，明确各阶段进场顺序。提供与采购人的统筹调度方案。3.安装调试流程：须按设备类别（如冷库、炉灶、排烟系统、洗碗机等）分步描述安装工艺、调试步骤及验收标准，确保安装后设备运行稳定、功能完整。4.多工种协同配合：针对厨房设备涉及水电、燃气、排烟等多专业交叉施工的情况，须提出协调方案，包括工序衔接、现场交接、问题处理流程等。5.现场影响应对：评估施工现场可能存在的空间限制、供电容量、噪音控制、师生活动等影响，提出针对性解决措施。
★	7	3 C 产 品 认 证	如本项目响应的产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品的，投标人须在投标文件中承诺在交货时能提供对应产品具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书。（投标人须提供承诺函并加盖公章）

★	8	强制节能产品认证要求	本项目拟采购的水嘴（水龙头）属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）
★	9	国家强制性标准要求	若所投产品属于《强制性国家标准管理办法》规定的国家强制性标准（GB）管理范畴，请投标人承诺严格全面执行对应国家强制性标准，所有供货产品均符合现行有效的国家强制性标准规范、技术要求及相关法律法规规定，并在产品交货、验收时，同步随货提供对应产品符合国家强制性标准（GB）的全套有效证明材料（包含但不限于标准符合性检测报告、认证证书、合规证明文件等）。（投标人须提供承诺函并加盖公章）



说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
----	--

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	技术要求
1		其他厨卫用具	市清风园管办厨房设备采购项目	批	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	工业	详见附表一

附表一：市清风园管办厨房设备采购项目

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见“第二章 采购需求中（三）采购清单及产品技术要求”
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。	

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东远东招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指韶关市清风园管理办公室，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心" (https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。
11	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无： -

15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：按照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）收取招标代理服务费。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	30 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施

条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄

露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。



2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东远东招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广东远东招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东远东招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东远东招标代理有限公司，到账情况以开标时广东远东招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- （3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- （3）中标后，无正当理由放弃中标资格；
- （4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价



格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东远东招标代理有限公司网(<http://www.gdydzb.com>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东远东招标代理有限公司网(<http://www.gdydzb.com>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：雷小姐

电话：0751-8115118

传真：/

邮箱：shaoguan_yuandong@163.com

地址：韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼(韶关分公司)

邮编：512300

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：韶关市财政局

地 址：韶关市武江区惠民北路18号

电 话：0751-8177227

邮 编：512000

传 真：

八、合同签订和履行



1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。



第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(市清风园管办厨房设备采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东远东招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广东远东招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

(1) **本国产品标准的适用范围。**本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(2) **准确界定产品在中国境内生产。**本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

(3) **对本国产品的支持政策。**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(4) **认真审查有关证明文件。**采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业

扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

4.价格扣除相关要求

采购包1（市清风园管办厨房设备采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	节能、环保产品	——	5%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格审查表：

采购包1（市清风园管办厨房设备采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	投标文件中提供《资格条件承诺函》（格式详见招标文件“第二章 采购需求”）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。
8	本采购包专门面向中小企业采购	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人提供的货物须全部由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标。投标人须提供《中小企业声明函》（货物）；监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

表二符合性审查表：

采购包1（市清风园管办厨房设备采购项目）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	签署、盖章	按照招标文件规定要求签署、盖章。
2	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
3	投标报价	①投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过采购预算或最高限价；②对标的没有报价漏项；③投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形；④无出现异常低价投标（响应）的情形或未被评审委员会作为无效投标（响应）处理。（注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，本项目将对投标人的异常低价进行审查。（一）如投标人报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$\leq$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 50\%$；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$\leq$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 50\%$；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$\leq$采购项目最高限价$\times 45\%$；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。）
4	“★”号实质性响应情况	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。
5	未出现视为投标人串通投标所列的情形。	未出现视为投标人串通投标所列的情形。
6	其他无效响应情况	①投标文件没有招标文件中规定的其他无效响应条款的；②投标文件无采购人不能接受的附加条件的。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(市清风园管办厨房设备采购项目):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分28.0分 技术部分37.0分 报价得分35.0分	
技术部分	标示“▲”重要技术参数指标响应程度 (28.5分)	投标人提供的产品完全满足或优于“（三）采购清单及产品技术要求”标示“▲”（共计19个）重要技术参数指标要求的，得28.5分，每一项负偏离或不满足的扣1.5分，扣完为止。注：设备技术参数要求中有要求提供证明材料的，按要求提供。未要求的，以投标人提供的《技术和服务要求响应表》填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。
	无标示“▲”或“★”的一般技术参数响应程度 (8.5分)	投标人提供的产品完全满足或优于“（三）采购清单及产品技术要求”无标示“▲”或“★”的一般技术参数响应程度（共计850个）重要技术参数指标要求的，得8.5分，每一项负偏离或不满足的扣0.01分，扣完为止。注：设备技术参数要求中有要求提供证明材料的，按要求提供。未要求的，以投标人提供的《技术和服务要求响应表》填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。
	业绩情况 (4.0分)	自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，根据投标人具有同类项目业绩（包括核心产品中的任意其中一项）进行评审，每提供一项得0.5分，本项最高得4分。注：提供合同关键页（合同项目名称页、合同签订时间、双方盖章页、服务内容页等）复印件，加盖投标人公章。



商务部分	售后服务方案 (6.0分)	根据投标人针对“质保期及售后服务要求”提供的售后服务方案（包括但不限于：质保期限承诺、故障响应机制、备品备件供应、定期巡检计划等）进行评审： 1.售后体系成熟健全，质保期限承诺优于采购需求，故障响应机制流程明确顺畅，备件供应渠道稳定可靠，巡检计划主动靠前，能完全结合本项目厨房设备高频率、高强度使用特点，提供全生命周期维护保障的，完全满足或优于采购需求的，得6分； 2.售后体系成熟，质保期限承诺满足采购需求，故障响应机制流程顺畅，备件供应渠道稳定，巡检计划主动，能结合本项目厨房设备高频率、高强度使用特点，提供各生命周期维护保障的，满足采购需求的，得5分； 3.售后方案内容规范，质保期限承诺符合采购需求，故障响应机制流程较顺畅，有服务热线及维修流程说明，备件供应和巡检制度有据可查，虽未针对不同功能区设备制定差异化服务策略，但售后服务的基本要素齐全、责任划分清楚，能基本满足设备常规维保需求的，得3分； 4.售后方案简单粗略，服务承诺含糊不清，对故障报修渠道、备件调配周期等关键内容表述缺失或缺乏可操作性，难以保障设备出现故障时得到及时有效处置的，不完全满足采购需求的得1分； 5.未提供相关方案或其他情形的，得0分。
	故障处理响应时间 (3.0分)	根据投标人接到采购人通知设备出现故障问题的响应情况进行评审： 1.投标人承诺维修人员接到维修通知后30（含）分钟内响应，并于1（含）小时内到现场处理故障问题，得3分； 2.维修人员接到维修通知后30（含）分钟内响应，并于2小时（含）到现场处理故障问题，得2分。 3.维修人员接到维修通知后30（含）分钟内响应，并于3小时（含）到现场处理故障问题，得1分。 注：提供承诺函（格式自定）作为证明材料，未提供不得分。
	质量保证措施 (5.0分)	根据投标人针对“货品质量要求”提供的质量保证措施（包括但不限于：包装运输、装卸等环节的质量保证与把控措施等）进行评审： 1.投标人货品包装方案严谨、标签标识清晰，运输具有强时效性，装卸环节制定了科学且行之有效的质控制度，能完全结合项目实际情况且满足本项目采购需求要求的，得5分； 2.投标人货品包装方案严谨、标签标识清晰，运输时效性较强，装卸环节制定了较为有效的质控制度，能部分结合项目实际情况且能满足本项目采购需求要求的，得3分； 3.投标人包装运输、装卸环节的质控制度不可行，难以满足采购需求要求的，得1分； 4.未提供相关措施或其他情形的，得0分。

	项目实施方案 (5.0分)	根据投标人针对“货品质量要求”“包装和运输要求”“其他要求”提供的项目实施方案（包括但不限于：统筹调度、供货周期安排、现场安装调试流程、多工种协同配合等）进行评审： 1. 实施方案周密详尽，对供货周期、人员调配、统筹调度的规划层次分明，安装调试流程逻辑严密，各环节衔接紧凑顺畅，能完全契合项目实际工期且充分考虑现场影响的，完全满足或优于采购需求的，得 5 分； 2. 实施方案内容平实，有基本的供货排期和安装步骤说明，计划安排无重大疏漏，虽未深入结合现场安装环境进行推演，但实施步骤表述完整、责任分工明确，具备常规履约的可操作性，能满足项目一般性要求的，得 3 分； 3. 实施方案粗略笼统，流程设计脱节，对供货周期、人员投入、工序衔接等核心要素的描述一笔带过或存在明显逻辑缺陷，缺乏可行的时间节点控制措施，难以保障项目顺利推进的，不完全满足采购需求的得 1 分； 4. 未提供相关方案或其他情形的，得 0 分。
	诚信记录 (5.0分)	根据《关于优化政府采购信用评价工作的通知》（韶财采购〔2024〕5号）文件要求，本项目采取“评审扣分”诚信管理运用措施，即投标供应商该项目评审因素得分=诚信记录得分×5%。注： 1. 在评审活动开始前，由采购代理机构通过广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询投标（响应）供应商诚信状况（即有效期内的诚信记录得分），提供给评审委员会，由评审委员会根据采购文件的规定进行评审。 2. 首次参加韶关市政府采购活动的供应商诚信管理基础得分为 100 分，在广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商年度诚信记录得分为 100 分。 3. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行诚信记录查询，诚信记录得分以联合体成员的诚信记录平均得分参与评审。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文

件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



广东省政府采购 合 同 书



采购计划编号: _____

项目编号: _____

项目名称: _____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲方(采购人): _____

法定代表人:

地 址:

联系方式:

乙方(中标人): _____

法定代表人:

地 址:

联系方式:

根据市清风园管办厨房设备采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》（合同编）的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、标的内容

序号	产品名称	货物名称	品牌、规格型号 、配置（性能参 数）	制造商	数量（单 位）	单价(元)	金额(元)
1							
2							
3							

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币_____（¥_____元）。合同金额包含货品购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、施工费、现场建设费用、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

三、标的提供的时间、标的提供的地点

1.标的提供的时间：合同签订后____日历天内完成深化设计并提交甲方审核，经甲方书面确认后____日历天内完成全部货物供货、安装调试并验收交付使用。

2.标的提供的地点：甲方指定地点。

四、货品质量要求

- 1.乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。
- 2.货物为全新的产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 3.货物为未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅、防伪溯源。
- 4.乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质保期内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 5.乙方免费为用户提供硬件设备操作、各项操作的培训服务，并向受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册等。
- 6.乙方履约全程（含货物质保期）均需指派固定的项目负责人承担与甲方的沟通协作工作，确保为甲方提供专业的服务。
- 7.乙方应提供服务质量保证措施，内容至少包括：产品质量目标、质量保证措施、质量问题责任归属、包装运输装卸环节的质量把控。方案应全程可追溯、责任清晰，确保货品交付零缺陷。
- （1）产品质量目标：须承诺所有设备为全新、未使用过的合格产品，符合国家及行业标准，提供关键设备的质量检测报告或认证证书复印件。
- （2）包装方案：须针对不同设备特性设计防震、防潮、防破损的包装措施（如木架加固、缠绕膜、干燥剂等）。标签标识须规范、耐磨损，内容至少包括：设备名称、规格、数量、生产日期、制造商、货物名称。
- （3）运输时效与责任：须承诺运输时效节点（如起运、到达时间），超时需提供补救措施（如加急运输、补偿方案）。明确运输过程中损坏、丢失由乙方无条件更换，费用自理。
- （4）装卸质控制度：须制定装卸前检查（包装完整性、外观）、装卸后确认（数量清点、初步功能测试）的多级质检流程，并提供质检记录表样本。
- （5）质量问题责任：明确质保期内因设计、工艺、材料或安装缺陷导致的故障，由乙方免费维修或更换，并承担由此产生的全部损失。

五、包装和运输要求

- 1.乙方必须承担将所需物品运送到甲方指定地点过程中的全部费用，包括运输费、装卸费、搬运费、服务人员人身意外保险等费用均由乙方负责。
- 2.供货应有详尽科学的进度计划安排，货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。
- 3.货品的包装运输、装卸环节应有相应的质量保证与把控措施，乙方所供货品的包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东地区的气候特点，以及露天存放的需要。
- 4.乙方所提供的项目内货品必须是全新的产品并且符合国家有关标准以及该产品的出厂标准。
- 5.乙方在供货过程中发生质量事故，应及时报告甲方代表，一般事故送甲方备案，重大质量事故的处理方案应由双方共同研究再实施。

六、其他要求



1.供货周期安排：须明确从合同签订到全部货物交付的时间节点，制定详细的进度计划表，标注关键节点（如生产完成、启运、到场、安装开始、调试结束等），并承诺按期交付。

2.人员调配与统筹调度：须列出拟投入的项目负责人、安装技术人员名单及分工，明确各阶段进场顺序。提供与甲方的统筹调度方案。

3.安装调试流程：须按设备类别（如冷库、炉灶、排烟系统、洗碗机等）分步描述安装工艺、调试步骤及验收标准，确保安装后设备运行稳定、功能完整。

4.多工种协同配合：针对厨房设备涉及水电、燃气、排烟等多专业交叉施工的情况，须提出协调方案，包括工序衔接、现场交接、问题处理流程等。

5.现场影响应对：评估施工现场可能存在的空间限制、供电容量、噪音控制、师生活动等影响，提出针对性解决措施。

七、3C产品认证

如本项目响应的产品属于中国国家强制性产品认证（CCC）产品的，乙方在交货时能提供对应产品具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书。

八、国家强制性标准要求

若所投产品属于《强制性国家标准管理办法》规定的国家强制性标准（GB）管理范畴，请乙方承诺严格全面执行对应国家强制性标准，所有供货产品均符合现行有效的国家强制性标准规范、技术要求及相关法律法规规定，并在产品交货、验收时，同步随货提供对应产品符合国家强制性标准（GB）的全套有效证明材料（包括但不限于标准符合性检测报告、认证证书、合规证明文件等）。

九、质保期及售后服务要求

1.验收合格后__年，质保期内乙方必须负责提供设备原厂维修及更换原厂配件的售后服务，同时每季度免费提供一次油烟管道清洗服务。

若乙方所投产品的制造商承诺的质保期长于本招标文件要求的__年，则以制造商承诺的质保期为准。质保期自项目最终验收合格之日起计算。

2.质保期内乙方提供产品正常使用情况下的维修及保养服务，其中硬件在质保期内出现严重质量问题应无偿更换。

3.质保期内，非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5.质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换的零部件还应有1年的质保期。凡因产品质量问题，在质保期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同级别新设备部件。

6.故障处理响应时间：乙方提供标准电话技术支持（7×24小时）。当设备出现故障问题，维修人员接到维修通知后30分钟（含）内响应，并于1小时到现场处理故障。

7.乙方应提供售后服务方案，内容至少包括：质保期限承诺、故障响应机制、备品备件供应、定期巡检计划。方案应体现主动服务、快速响应、保障有力的特点，确保厨房设备长期稳定运行。

（1）故障响应机制：乙方提供标准电话技术支持（7×24小时）。当设备出现故障问题，维修人员接到维修通知后30分钟（含）内响应，并于1小时到现场处理故障。维修人员若1小时内无法修复，须提供替代设备或明确维修进度承诺。建立故障分级（紧急、一般、轻微）及对应处理流程。（2）备品备件供应：须设立备件库或与授权经销商合作，确保常用易损件（如加热管、点火针、温控器、水泵密封圈等）24小时内送达现场。提供备件清单及供应渠道证明。（3）定期巡检计划：质保期内每季度至少进行一次全面巡检，检查设备运行状态、清洁保养情况、安全装置有效性，形成书面巡检报告（含照片、问题记录、整改措施），双方签字存档。

十、验收要求

1.履约验收主体：项目验收小组由甲方、乙方等相关部门代表组成。验收以甲方技术人员为主，乙方提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

2.履约验收时间：

（1）乙方对本项目所有货物完成供货、安装、调试后，可向甲方提出验收申请，甲方收到验收申请7个工作日内组织验收小组进行现场验收。

（2）全部货物应现场清点、验收，交付货物应与招标文件要求相符，否则甲方有权拒收货物并下发拒绝收货书，乙方应自拒绝收货书签发之日起3天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。如乙方对验收结果有异议，由韶关市市场监督管理部门或其指定的具有资质的第三方检测机构进行复检。若检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；并在规定的期限内完成整改、复

检，直至验收合格，整改产生的所有费用由乙方自行承担。检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

3.验收标准：招标文件、投标文件及国家、行业标准（货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收）。

4.验收内容：依据招标文件的服务要求、乙方的投标文件及承诺与本合同约定进行验收。

5.验收程序

（1）设备安装开始前，乙方与甲方共同开箱检验，对设备的外观质量、原产地、数量、规格、性能等进行详细、全面检验，并将货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料交于甲方，但不能作为有关标准、质量、规格、性能、数量、重量的最终认可。

（2）设备安装后，甲方与乙方及相关人员按采购需求书及本合同的有关规定、国家有关标准及有关附件要求进行验收。如经甲方验收不合格，乙方应无条件退、换货，直到验收合格，由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿甲方全部损失及支出，甲方对货物的验收并不当然免除乙方的产品质量保证责任。

（3）乙方应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将本项目货物调试至正常运行的最佳状态。

（4）验收合格后，乙方配合甲方完成验收资料归档，作为款项支付、项目结算、质保启动的依据。

（5）乙方应将本项目备附件、随机工具等交付给甲方；相关的产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.争议处理：因设备的质量问题而发生争议，由韶关市或上级质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

7.其他未尽事宜处理：履约验收工作中未明确的事项，须严格遵循以下法规文件执行，并对技术、服务履约情况逐项确认：（1）《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）；（2）《关于进一步加强政府采购需求管理工作的通知》（粤财采购函〔2023〕29号）；（3）《关于进一步加强政府采购项目合同履约验收支付等相关工作的通知》（韶财采购〔2022〕19号）。

十一、付款方式

第1期：支付比例50%，合同签订5个工作日内，乙方提交合法有效等额正式发票及完整请款资料，甲方向乙方支付合同总金额的50%。

2期：支付比例30%，乙方须在供货、安装调试等全部工作完成并经甲方初步验收合格后，提交合法有效等额正式发票，甲方审核无误后10个工作日内支付合同总金额的30%。

3期：支付比例20%，项目整体验收合格，设备运行15天，同时资料归档完成后，乙方提交合法有效等额正式发票，甲方审核无误后10个工作日内支付合同剩余20%尾款。

备注：1.乙方凭以下有效文件向甲方申请支付款项：（1）合同；（2）乙方开具的等额正式发票；（3）供货清单；（4）验收合格书（加盖甲方公章，结算时提供）；（5）中标通知书。2.收款方、出具发票方和合同乙方均必须与乙方名称一致。

如项目发生合同融资，甲方需将合同款项支付到合同约定收款账户。

十二、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价___%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价___‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的___%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的___‰向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其他

- 1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

- 1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2.本合同一式__份，双方各执__份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
代表：	代表：
签订地点：	签订地点：
签订日期 年 月 日	签订日期 年 月 日
	开户名称：
	银行账号：
	开户行：



第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）



采购计划编号：**440201-2026-02565**

采购项目编号：**GDYD260751**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、投标保证金
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同投标协议书
- 十六、投标人业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、政府采购投标（响应）担保函
- 二十六、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证



格式一：

投标函

致：广东远东招标代理有限公司

你方组织的“市清风园管办厨房设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：GDYD260751]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名、职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“市清风园管办厨房设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(十) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一) 投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

(1) 对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(2) 对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中中标商(或成交商)；

(3) 对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

(十四) 如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十七) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____ 电子邮箱: _____

代表姓名: _____ 职 务: _____

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字或盖章: _____

投标人名称 (盖章): _____

日期: 年 月 日



格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日



格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日



格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							



注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；
2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。



附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。



附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3.



本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： _____

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



附件4

本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。



格式六:

(投标人可使用下述格式, 也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式)

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务, 为法定代表人, 特此证明。

有效期限: _____

附: 代表人性别: _____ 年龄: _____ 身份证号码: _____

注册号码: _____ 企业类型: _____

经营范围: _____

投标人名称 (盖章): _____

地址: _____

法定代表人 (签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日



格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广东远东招标代理有限公司

本授权书声明: _____是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任 _____ 职务, 有效证件号码: _____. 现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就“市清风园管办厨房设备采购项目”项目采购[采购项目编号为GDYD260751]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效, 特此声明。

投标人 (盖章): _____

地址: _____

法定代表人 (签字或盖章): _____

职务: _____

被授权人 (签字或盖章): _____

职务: _____

日期: 年 月 日



格式八：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。



格式九：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料



格式十：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力



格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：韶关市清风园管理办公室

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
-

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日



格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。



格式十五:

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

联合体共同投标协议书

立约方: (甲公司全称)

(乙公司全称)

(.....公司全称)

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(.....公司全称)自愿组成联合体,以一个投标人的身份共同参加(采购项目名称)(采购项目编号)的响应活动。经各方充分协商一致,就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下:

一、联合体各方关系

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(.....公司全称)共同组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。(甲公司全称)、(乙公司全称)、(.....公司全称)作为联合体成员,若中标,联合体各方共同与(采购人)签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下:

1.(甲公司全称)作为联合体的牵头单位,代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求,递交投标文件,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任,同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险,在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标,(甲公司全称)负责本项目_____部分,(乙公司全称)负责本项目_____部分。

4.如中标,联合体各方共同与(采购人)签订合同书,并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任;

5.联合体成员(公司全称)为(请填写:小型、微型)企业,将承担合同总金额_____%的工作内容(联合体成员中有小型、微型企业时适用)。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应,联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价,联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时,本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效,有效期内有效,如获中标资格,合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份,随投标文件装订____份,送采购人____份,联合体成员各一份;副本一式____份,联合体成员各执____份。

甲公司全称:____(盖章)____,乙公司全称:____(盖章)____,.....公司全称:____(盖章)____,

____年____月____日,____年____月____日,____年____月____日

注:1.联合响应时需签本协议,联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2.本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。


格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。



格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								




说明:

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						



说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	



格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。



格式二十一：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的市清风园管办厨房设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：GDYD260751），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东远东招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电 话：_____

传 真：_____

承诺日期：_____



格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如
上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。



格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东远东招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“市清风园管办厨房设备采购项目”项目（采购项目编号：GDYD260751）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日



质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____



二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年__月__日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于 ____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期： ____年__月__日

投诉书制作说明：

- 1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。



格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____



格式二十六：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会（仲裁地点为此栏空白）按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____（盖章）

联系地址：_____

联系电话：_____

开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日