主要材料表

序号	图例	符号	名称	参数	单位	数量	备注
1		XQ-01	LED定制偏光洗墙灯	54W/10x45°/3500K /灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度1米 平均寿命：50000h/灯具线材：内置背线+2*0.75防水橡胶线，实芯纯铜针公母头 灯体及支架颜色同安装处颜色，无缝拼接，无暗区	套	118	灯具品牌不低于：深圳至大/卓启照明/好智感
2		XQ-01a	LED定制偏光洗墙灯	27W/10x45°/3500K /灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度0.5米 平均寿命：50000h/灯具线材：内置背线+2*0.75防水橡胶线，实芯纯铜针公母头 灯体及支架颜色同安装处颜色，无缝拼接，无暗区	套	1	
3		XQ-01b	LED定制偏光洗墙灯	18W/10x45°/3500K /灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度0.3米 平均寿命：50000h/灯具线材：内置背线+2*0.75防水橡胶线，实芯纯铜针公母头 灯体及支架颜色同安装处颜色，无缝拼接，无暗区	套	59	
4		XQ-02	LED定制偏光洗墙灯	18W/10x45°/3500K /灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度1米 平均寿命：50000h/灯具线材：内置背线+2*0.75防水橡胶线，实芯纯铜针公母头 灯体及支架颜色同安装处颜色，无缝拼接，无暗区	套	259	
5		XQ-02a	LED定制偏光洗墙灯	9W/10x45°/3500K /灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度0.5米 平均寿命：50000h/灯具线材：内置背线+2*0.75防水橡胶线，实芯纯铜针公母头 灯体及支架颜色同安装处颜色，无缝拼接，无暗区	套	90	
6		XT-01	LED定制像素线条灯	12W/120°/RGBW W：4000K/灯具电压：DC24V/控制方式：DMX512，8段每米/灰度等级：65536级/防护等级：IP66 色容差：≤5SDCM/双层铝合金/双层奶白PC灯罩，抗UV耐火材料/不锈钢U型支架/灯具长度1米 平均寿命：50000h/灯具线材：内置背线+2*0.75防水橡胶线，实芯纯铜针公母头	套	3617	
7		XT-01b	LED定制像素线条灯	4W/120°/RGBW W：4000K/灯具电压：DC24V/控制方式：DMX512，8段每米/灰度等级：65536级/防护等级：IP66 色容差：≤5SDCM/双层铝合金/双层奶白PC灯罩，抗UV耐火材料/不锈钢U型支架/灯具长度0.3米 平均寿命：50000h/灯具线材：内置背线+2*0.75防水橡胶线，实芯纯铜针公母头	套	1513	
8			开关电源	350W,220V~24V	套	203	
9			开关电源盒	/	套	203	
10			配电箱	材质：304#不锈钢喷塑/冷轧钢板表面喷塑；防雨型；非标定制,详见系统图	套	1	
11			主控器	可脱机主控，可控制12万个像素点，可实现无线联动	套	1	
12			分控器	8口控制输出/DMX512,带扩展，每个端口最多可带载1024个像素点，千兆传输	套	24	
13			主控制箱	材质：304#不锈钢喷塑；防雨型，配PDU防雷排插；可放置1台主控器、3台分控器；参考尺寸：700*500*300mm（H*W*D）	套	1	
14			分控制箱	材质：304#不锈钢喷塑；防雨型；配PDU防雷排插；可放置2台分控器；参考尺寸：500*400*300mm（H*W*D）	套	11	
15			电力线缆	WDZB-YJY-4*70+1*35	米	100	
16			电力线缆	WDZB-YJY-3*4	米	2797.6	
17			电力线缆	ZR-RVV-2*6	米	4181.4	
18			电力线缆	ZR-RVV-2*4	米	1735	
19			铝合金线槽	MR50*50	米	100	
20			JDG管	JDG25	米	2727.2	
21			JDG管	JDG20	米	13243.2	
22			软管	DN 20	米	300	
23			接线盒	86*86	个	300	
24			控制电缆	FTP-5e，超五类屏蔽双绞网线	米	7326.8	
25			系统调试	含强电，弱电调试	项	1	
26							
27							
28							
29							
30							

华茗设计集团有限公司
建筑行业（建筑工程）甲级（有效期至2028年12月28日） ★NO:A133003055
浙江省住房和城乡建设厅监制

广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：华茗设计集团有限公司 2025年07月21日确认图纸

审图 机构名称：工程咨询有限公司
机构类别：
业务范围：
有效期至：2028年06月05日
2025年07月21日完成审查

华茗设计集团有限公司
HUA MING DESIGN GROUP CO.,Ltd
地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路北辰城锦幢16楼
16TH FLOOR, BUILDING B, CHENGXI YINTAI
TEL:0571-88067953

证书等级：建筑工程乙级 证书编号：A133003055
证书等级：城乡规划丙级 证书编号：2223055S

一类 认定书编号：19098
一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程;二类 市政基础设施（给水、排水）工程

单体在总图中的位置 KEY PLAN

会 签 CONFIRMED BY

建 筑		电 气	
结 构		给排水	
暖 通		未经加盖公司出图章，本图纸无效	

盖章栏

注册（执业）章

出图章

审图章

比 例	NTS	日 期	2025.07
工程号		图 别	电施
修改版次		图 号	DS-02(修)

建设单位
广东风武实业投资开发有限公司

项目名称
风武大厦项目

子 项
1#综合楼

图纸名称
主要材料清单表

类 别	实 名	签 名
审 定	蔺永刚	
审 核	徐方广	
工程负责	徐方广	
工种负责	徐方广	
校 对	杨佳欣	
设 计	刘 航	